

Boligforeningen Q3
Bagsværdvej 133
2800 kongens Lyngby

15-10-2018

Hermed fremsendes tilbud på Dørtelefonanlæg

Udskiftning af gamle dør telefonanlæg til nyt videx anlæg som
passe til det gamle anlæg som siden der nu.

Der bliver opsat 60 nye dørtelefoner samt nye 10 Tableauer
Og 10 nye strømforsyning.

Vi vil bruge de gamle Kabler til anlægget.

Pris excl moms.	146.225,00 kr
Moms.	36.556,25 kr
Pris incl moms.	182.781,25 kr

UDDYBELSE AF TILBUDET:

SPECIALDESIGNET DØRTABLEAU I RUSTFRIT STÅL

Dørtableau bestående af en robust 2mm rustfrit stål (syrefast) navneplade til
planforsækning med en 2l bus forstærker. Montering af forstærkeren i frontpladen og
fortrådning af tryk, foretages af Videx uden beregning.

Dørtableauet leveres med hvidt og energivenligt LED belysning af 42,5mm x 13mm
navneskilte (udskiftes nemt forfra uden brug af specialværktøj).

OBS. LEVERINGSTIDEN PÅ VIDEX METAL TABLEAUER ER 3-4 UGER (EX.
GRAVERING/BRUNERING).

MÅL AF EKSISTERENDE TABLEAU INDMURINGSKASSE (hxbxd): FRONTPLADE
(hxbxd):

MÅL AF VIDEX SPECIALDESIGNET TABLEAU INDMURINGSKASSE (hxbxd): FRONTPLADE (hxbxd):

INDBYGNINGSFORSTÆRKER 138N

Op til 24 opkaldsknapper (trykmatrix)

Hardwaremæssig programmering via DipSwitch uden eksternt udstyr (EN-GANG-FOR-ALLE) Programmering af Master/Slave (forbindelse til flere indgange uden relæer og lignende) Programmering af antallet af lejligheder (op til 96 i parrallel)

Programmering af samtaletiden (1 eller 2 min.)

Programmering af døråbningstiden (2 eller 6 sekunder)

Status LED'er (tale, optaget, døråben)

1 relæudgang (C, NO, NC)

Indgang for Udtryk (PTE)

SVARTELEFON 3172P

Standard 2l bus svartelefon i hvid ABS stødsikker plast med funktionerne/mulighederne:

Døråbner knap (nøgle symbol)

Programmering af 9 forskellige ringetoner

Regulerbar elektronisk lyd giver med 3 niveauer (lav, middel, høj)

Differentieret ringetone for dørtryk (lokal tryk ved lejlighedsdøren)

Hardwaremæssig programmering via DipSwitch uden eksternt udstyr (EN-GANG-FOR-ALLE) Mulighed for ekstra svartelefoner på samme adresse uden ekstra udstyr

Mulighed for ekstra relæer/lyd giver

Mulighed for bordholder

Dimensionerne (h218mm x b85mm x d55mm)

KABEL

Videx anbefaler som minimum kabel 3x2x0,6(0,28mm²) til denne type af opgaver (dog med forbehold for afstand og ekstra funktioner). OBS. Ved genbrug af eksisterende kabel installation kan det anbefales at sno lederene sammen for at forøge kvadrat og dermed kvalitet. GENBRUG AF EKSISTERENDE KABLER PÅ EGET ANSVAR. Da vi ikke hved i hvilken stand kablerne er i forvejen.

NAVNESKILTE

Navneskilte i recopal (sorte med hvide bogstaver) er U/B ved ordre.

Mvh

Jesper gerlach

Elskov's installation A/S

45873002

www.elskovs.dk

info@elskovs.dk